

Przedmiar robót

REMONT DROGI GMINNEJ KAMIONNA - KUTAJ; nr DROGI 580660 K, nr działki 635 w miejscowości KAMIONNA w km 0+150 - 0+500

Budowa: **KAMIONNA , dz nr 635; GMINA TRZCIANA**

Kod CPV: **45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne**
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

Inwestor: **GMINA TRZCIANA**
32-733 TRZCIANA,
TRZCIANA 302

Data opracowania:
2017-10-30

Autor opracowania:
mgr inż. Marek Krysiak

.....

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	REMONT DROGI GMINNEJ KAMIONNA - KUTAJ; nr DROGI 580660 K, nr działki 635 w miejscowości KAMIONNA w km 0+150 - 0+500		
1	Element	Remont drogi		
1	KNR 231/1402/5 (1)	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10`cm, nakłady podstawowe	m2	140,00
2	KNR 231/1402/6 (1)	Ścinanie poboczy mechanicznie, dodatek za każde dalsze 5`cm grubości ponad 10`cm, nakłady podstawowe	m2	140,00
3	KNR 231/114/7	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8`cm - POBOCZA	m2	140,00
4	KNR 231/114/8	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1`cm grubości Krotność=2	m2	140,00
5	KNNR 6/1002/4 (2)	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, kruszywa naturalne o wymiarach 5-8`mm, ilość kruszywa 8,0`dm3/m2, samochód 5-10`t (1) Krotność=2	m2	140,00
6	KNR AT 3/202/2	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 Krotność=2	m2	1 330,00
7	KNR 231/108/2	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka mineralno-asfaltowa, mechanicznie - ŚREDNIA GRUBOŚĆ 4 cm	t	133,00
8	KNR 231/311/5	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 3`cm	m2	1 330,00
9	KNR 231/311/6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, dodatek za każdy dalszy 1`cm grubości warstwy Krotność=2	m2	1 330,00